

- Kenncode des Produkttyps:
HOLZ 92 - Fenster und Balkontüren
- Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 305/2011:
Kennnummer auf dem Etikett, das auf dem Fenster/der Tür angebracht ist (XXXXXX/XX).
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:
Vorgesehen zum Einsatz in Bauwerken gemäß Art. 2 Abs. 3 der Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 305/2011.
- Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Art. 11 Abs. 5 der Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 305/2011:
CDM Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, www.cdm-drewno.pl
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß der Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 305/2011, Anhang V:
System 3
- Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:
PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG - Zertifikat Nr. 08/07-A192-Z1
- Erklärte Leistung gemäß der Norm EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Wesentliche Merkmale		Leistung			
Wasserdichtigkeit		7A			
Gefährliche Substanzen		nicht enthalten			
Windlastfähigkeit		C5			
Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung		Punkt 4.8 ist erfüllt			
Akustische Eigenschaften [dB] ¹⁾		$F \leq 2,7 \text{ m}^2$ $R_w = 34$ (-1;-5) $2,7 \text{ m}^2 < F < 3,6 \text{ m}^2$ $R_w = 33$ (-1;-5) $3,6 \text{ m}^2 < F < 4,6 \text{ m}^2$ $R_w = 32$ (-1;-5) $4,6 \text{ m}^2 < F$ $R_w = 31$ (-1;-5)			
Wärmedurchgangskoeffizient U_w [W/m ² K]		2)			
U_g [W/m ² K]		Scheibenabstandhalter:			
		Aluminium	Warm Edelstahl	Warm Swisspacer Advance	Warm Swisspacer Ultimate
Weichholz ³⁾ bis 0,57 g/cm ³	0,6	0,98	0,90	0,88	0,84
	0,5	0,92	0,83	0,79	0,77
Hartholz ⁴⁾ 0,58 g/cm ³ ÷ 0,72 g/cm ³	0,6	1,08	1,00	0,95	0,94
	0,5	1,01	0,93	0,89	0,87
Strahlungseigenschaften - Gesamtenergiedurchlassgrad g		NPD			
Luftdurchlässigkeit		4			

1) Der R_w -Wert wird gemäß Punkt B3 der Anlage B zur Norm EN 14351-1 + A1 bestimmt, für Fenster mit Verglasung mit dem Wert $R_w = 32$ dB.

2) Der U_w -Wert wird für ein Referenzfenster mit den Maßen 1,23 m x 1,48 m mit unterschiedlicher Art von Verglasung und unterschiedlicher Art von Abstandhalter bestimmt.

3) Holzarten: Meranti, Lärche, Kiefer, Fichte u. ä.

4) Holzarten: Eiche, Framiré, Palisander, Sapeli u. ä.

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
- Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vorstandsvorsitzender - Grzegorz Król

.....
 (Vor- und Nachname, Funktion)

Suwałki 01.07.2013

.....
 (Ort und Datum der Ausstellung)

PREZES ZARZADU

 (Unterschrift) Grzegorz Król...